

Technische Daten

KÄHRS AWARE BIOBODEN

PRODUKT

Kährs AWARE	EN16511	modularer Fußbodenbelag (MMF)
Verbindung		Klick-Verbindung
Klassifizierung	EN ISO 10874	23,33

**SPEZIFIKATIONEN**


Dicke	EN ISO 24337	9,0 mm
Gewicht	EN ISO 24342	7,3 kg/m ²
Nutzschicht	EN ISO 24346	1,0 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore, Blauer Engel
Brandklasse	EN 13501-1	Cfl-S1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,02 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,2 %
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	>6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet,
Fußbodenheizung	EN 425	Geeignet (max +27 °C)
Trittschallschutz	EN ISO 10140	17 ΔL _w (dB) (1,2 mm Kork)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Kährs AWARE 1815 x 200 x 9 mm, 2,17 m²/Paket, 6 Elemente/Paket, 48 Pakete (104,2 m²)/Palette

Schwimmend verlegbare Fläche ohne Trennfuge:



Garantie:
Privatbereich: 30 Jahre
Öffentlicher Bereich: 15 Jahre

